
Механизированная штукатурка или штукатурные работы механизированным способом

Штукатурка или штукатурные работы, относятся к виду отделочных работ, основная задача которых выровнять и создать плоскую поверхность для последующих работ в виде финишной отделки, например шпаклевка стен и потолков, оклейка обоев, венецианская штукатурка или качественная покраска поверхностей.

Сегодня, когда темпы отделки строящихся объектов подняты на новый уровень большую популярность приобрел новый способ ведения штукатурных работ – механизированная штукатурка
или штукатурка машинным методом. Штукатурные работы, выполняемые механизированным способом это большая производительность и высокое качество.

Мы специализируемся в области механизированных штукатурных работ и в своей работе мы используем только качественные строительные материалы и сухие смеси, проверенные на практике.



Скорость замешивания штукатурного раствора, подача его на основание подлежащее штукатурки (штукатурка стен и потолков) это, один из важнейших этапов в отделке от которого напрямую зависит конечный результат финишных работ, соблюдение графика производства в целом и как следствие сдача объекта в эксплуатацию.

Сейчас на строительном рынке и рынке средств малой механизации есть много производителей, которые предлагают штукатурное оборудование для проведения механизированных штукатурных работ. Особое место заняли штукатурные станции и шнековые насосы немецких производителей, такие как ПУЦМАСТЕР (PUTZMEISTER) и PFT зарекомендовавшее себя как самое надежное и качественное оборудование для штукатурных работ.

Штукатурные работы, выполняемые механизированным способом с использованием немецких штукатурных станций, позволяют применять различные штукатурные смеси и растворы.

Есть несколько видов штукатурной смеси, которые считаются самыми востребованными и распространенными в отделочных работах, это штукатурная смесь на известковой основе, штукатурка на основе гипса, а также смесь на основе цемента и фракционированного песка с применением наполнителей и модифицирующих добавок.

Штукатурные работы механизированным способом внутри помещений – как правило, используются штукатурки на гипсовой основе для машинного нанесения. Для штукатурки фасадов, штукатурные смеси на цементной или цементно-известковой основе. Они морозостойкие, прочные, устойчивы к атмосферным воздействиям.

Стоимость штукатурных работ

Цена на штукатурные работы, включая штукатурные материалы у нас достаточно демократична, так как мы являемся дилером компании ОСНОВИТ, а значит купить у нас материалы для штукатурки, грунтовки и заказать штукатурные работы выгодно. Для того кто умеет считать деньги – это очевидно. Звоните – договоримся!



Штукатурные работы внутри помещений (внутренние штукатурные работы), используется гипсовая смесь:

Штукатурная смесь ОСНОВИТ Т-26 ГИПСВЭЛЛ МН штукатурка гипсовая машинного нанесения 30 кг, изготовлена на гипсовой основе с использованием специальных химических добавок. Применяется для выравнивания стен и потолков из бетона, газобетона, кирпича



Фасадные штукатурные работы (наружные штукатурные работы) используется смесь на цементной основе:

Штукатурная смесь ОСНОВИТ Т-24 ФЛАЙВЭЛЛ штукатурка лёгкая машинного нанесения 25 кг, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, является

паропроницаемой и безусадочной, удобна в работе.

Грунтовки для внутренних и наружных работ:

Грунтовка интерьерная - ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т – 50 – 10 л., применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурки, шпаклёвки, плиточного клея, лакокрасочных материалов. Для внутренних работ.



Грунтовка глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ Т – 53 – 10 л., предназначена для закрепления и упрочнения старых, рыхлых, непрочных, мелящихся и сильно впитывающих оснований.

Грунт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ Т-55 предназначен для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу гладких оснований.

Требования для производства штукатурных работ механизированным способом:

1. Наличие технической воды на объекте
2. Возможность подключения к электросети 380В.