Владея новейшими технологиями и материалами **"КА-Партнер"** выполняет работы по устройству полов в жилых и общественных зданиях с высоким качеством поверхности и оптимальными эксплуатационными свойствами, соответствующими нормативным требованиям ГОСТам и СНИПам.

Выбор технологии работ, использование необходимого оборудования, исходных строительных материалов для **устройства стяжки полов** обусловлены назначением последних и теми требованиями, которые выдвигают к ним практика их эксплуатации.

Стяжка монолитная или скрепленная имеющая сцепление с основанием

Монолитные или скрепленные (DIN 18560), укладываются непосредственно на перекрытиях и основаниях, при минимальной толщине стяжки 30 мм и прочности на сжатие не менее 15 Мпа. Для предотвращения высокой поглощающей способности, основание грунтуют водной дисперсией полимеров.

Применяется в промышленных зданиях, на перекрытиях и основаниях, в кладовых и подсобных помещениях жилых зданий, где влажность и теплоизоляция не имеют большого значения, но требуется устойчивость к нагрузкам.

Преимущество такой стяжки:

- надежное соединение с основанием или перекрытием,
- высокая способность к нагрузке.

Недостатки:

- неравномерная усадка, которая может привести к образованию трещин
- содержание влаги в стяжке зависит от содержания влаги в бетонном основании.
- выдержка по времени для нужного набора прочности

Компания КА-Партнер рада приветствовать Вас на нашем сайте. Получить бесплатную консультацию, а также рассчитать стоимость материалов и работ, Вы можете по телефонам (495) 760-17-81; Моб.+7(965) 294-1389; или связаться с нами посредством блока " обратноая связь " на сайте.